

Zastosowanie: Element systemu odwodnienia dachów płaskich, służący do awaryjnego odprowadzania nadmiaru wody w sytuacjach, gdy główny system odwodnienia jest niewydolny lub niedrożny.

Kompatybilność: Przeznaczony do dachów pokrytych membraną PVC; kołnierz przelewu jest zgrzewalny z membraną, co zapewnia szczelność połączenia.

Materiał: Ocynkowana blacha stalowa pokryta warstwą PVC, odporna na promieniowanie UV oraz ekstremalne warunki atmosferyczne.


Montaż: Łatwy i szybki montaż w ścianie attykowej lub obrzeżu dachu; konstrukcja umożliwia bezproblemowe zgrzewanie z membraną dachową.

Skuteczna ochrona przed zalaniem: Przelew awaryjny automatycznie odprowadza nadmiar wody w przypadku awarii głównego systemu odwodnienia, minimalizując ryzyko uszkodzeń konstrukcji budynku.

Odporność na warunki atmosferyczne: Wykonany z materiałów odpornych na UV, niskie temperatury i ekstremalne warunki pogodowe, co zapewnia długą żywotność produktu.

Łatwość instalacji: Prosty montaż dzięki przemysłanej konstrukcji i możliwości zgrzewania z membraną dachową PVC.

Dostosowanie do potrzeb klienta: Możliwość wyboru spośród różnych rozmiarów, co pozwala na dopasowanie przelewu do specyfiki dachu.



A [mm]	B [mm]	C [mm]
300-1000	100-200	300-700
Wymiary podane w tabeli to wymiary podstawowe, na zamówienie możliwe. Wymiar D= 40 mm		