



### Opis produktu

Nazwa handlowa: Przelew awaryjny ProRoof  
 Typ produktu: Obróbka blacharska  
 Zastosowanie: Przelew awaryjny ProRoof służy do awaryjnego odprowadzania nadmiaru wody z dachów płaskich pokrytych membraną PVC. Jest montowany w ścianie attykowej lub obrzeżu dachu i zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed zalaniem w przypadku niewydolności głównego systemu odwodnienia.

### Charakterystyka techniczna

|                                      |                                                                                                             |         |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Materiał rdzenia                     | blacha stalowa ocynkowana                                                                                   |         |        |
| Grubość rdzenia                      | 0,5; 0,7; 1,0 [mm]                                                                                          |         |        |
| Powłoka zewnętrzna                   | PVC                                                                                                         |         |        |
| Grubość powłoki PVC                  | 0,2-0,4 [mm]                                                                                                |         |        |
| Odporność na UV                      | Tak                                                                                                         |         |        |
| Odporność na warunki atmosferyczne   | Tak                                                                                                         |         |        |
| Zakres temperatury pracy             | od -30°C do +70°C                                                                                           |         |        |
| Kompatybilność                       | Membrany dachowe PVC – kołnierz przelewu umożliwia zgrzewanie z membraną, zapewniając szczelność połączenia |         |        |
| Wymiary standardowe                  |                                                                                                             |         |        |
| A [mm]                               | B [mm]                                                                                                      | C [mm]  | D [mm] |
| 300-700                              | 100-200                                                                                                     | 300-700 | 40     |
| Inne wymiary dostępne na zamówienie. |                                                                                                             |         |        |

### Montaż

#### Sposób montażu:

- Montaż w ścianie attykowej lub obrzeżu dachu
- Zgrzewanie kołnierza przelewu z membraną dachową PVC

#### Warunki montażu:

- Podłoże oczyszczone i przygotowane
- Montaż zgodnie z instrukcją producenta i przepisami BHP

### Bezpieczeństwo użytkowania i BHP

- Produkt nie stanowi zagrożenia w czasie eksploatacji
- Podczas montażu należy stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice ochronne, okulary ochronne

### Ochrona środowiska i utylizacja

- Produkt nadaje się do recyklingu
- Odpady należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami

### Uwagi dodatkowe

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i wymiarowych wynikających z rozwoju technologii

**Dokument opracowany na podstawie danych producenta**

**Data opracowania:** 02.02.2023

**Wersja dokumentu:** 1.0