




Charakterystyka techniczna

Materiał korpusu	PVC-U			
Grubość korpusu	4,0 [mm]			
Materiał kołnierza	membrana PVC			
Grubość membrany	0,2-0,4 [mm]			
Odporność na UV	Tak			
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak			
Zakres temperatury pracy	od -20°C do +60°C			
Kompatybilność	Membrany dachowe PVC – kołnierz przelewu umożliwia zgrzewanie z membraną, zapewniając szczelność połączenia			
Wymiary standardowe				
A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
300-700	100	300-700	40	60
Inne wymiary dostępne na zamówienie.				

Uwagi dodatkowe

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i wymiarowych wynikających z rozwoju technologii

Dokument opracowany na podstawie danych producenta

Data opracowania: 07.05.2024

Wersja dokumentu: 1.0

Opis produktu

Nazwa handlowa: Przelew awaryjny ProRoof HD

Typ produktu: Element systemu odwodnienia dachów płaskich.

Zastosowanie: Przelew awaryjny ProRoof służy do awaryjnego odprowadzania nadmiaru wody z dachów płaskich pokrytych membraną PVC. Jest montowany w ścianie attykowej lub obrzeżu dachu i zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed zalaniem w przypadku niewydolności głównego systemu odwodnienia.

Montaż

Sposób montażu:

- Montaż w ścianie attykowej lub obrzeżu dachu
- Zgrzewanie kołnierza przelewu z membraną dachową PVC

Warunki montażu:

- Podłoże oczyszczone i przygotowane
- Montaż zgodnie z instrukcją producenta i przepisami BHP

Bezpieczeństwo użytkowania i BHP

- Produkt nie stanowi zagrożenia w czasie eksploatacji
- Podczas montażu należy stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice ochronne, okulary ochronne

Ochrona środowiska i utylizacja

- Produkt nadaje się do recyklingu
- Odpady należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami